

ESS TACK EASY - mugav töötamine

Kasutusala

- Paigaldamiseks sees ja väljas
- Ehitus, tööstus, merendus, oskustöö
- Puit, metall, betoon, klaas, kips, peegel, vahtplast
- Hea kandevõime (220 kg kohe)

Toode on täiesti ilmastikukindel. Ei kahjusta materjale nagu vahtplast või peegelklaas ning on hea kemikaali- ja temperatuurikindlusega. Toode tuleb lihtsamalt tuubist välja kui muud nn High Tack-tooted, mis lihtsustab kasutamist madalal temperatuuril.

- Lahustivaba
- Töötemperatuur +5 °C kuni +40 °C
- Ülevärvitav
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C

Kirjeldus

ESS TACK EASY montaažiimil on kohene kandevõime – nakkub enne kõvastumist. ESS TACK EASY on väga tugev, kiiresti kõvastuv, paindub ning ei sisalda lahusteid, isotsüanaate, ftalaate ega silikooni. Kandke pinnale punktide või triipudena. Ärge katke pinda täielikult.


Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel

Pakendid

Art. nr	Värv	Värvikood	Maht	Kogus pakendis	Kogus alusel	Art. tüüp
17364	Valge	NCS S 0502-G50Y	290 ml	12	1152	L
17368	Valge	NCS S 0502-G50Y	600 ml	12	600	L
17372	Must	NCS S 9000-N	290 ml	12	1152	L
17374	Hall	NCS S 3502-Y	290 ml	12	1152	L
17376	Tume telliskivipunane	NCS S 4040-Y70R	290 ml	12	1152	L
17378	Hele telliskivipunane	NCS S 3040-Y60R	290 ml	12	1152	L
17382	Antratsiithall	NCS S 8000-N	290 ml	12	1152	L
17384	Valge (6-pakk)	NCS S 0502-G50Y	290 ml	1	192	L



6-ne pakend 290 ml



BASTA

ESSTACK EASY on registreeritud BASTAs. BASTA registratsioon tähendab, et võime kinnitada, et see ehitustoode täidab kokkulepitud kriteeriume keskkonnanja terviseohtlike omaduste osas. Vt www.bastaonline.se.

