

Puiduliim SISE - veepõhine standardne liim

Kasutusala

Kasutamiseks siseruumis

- Niiskuse eest kaitstud keskkonnas
- Enamikule puidu liikidele, nt
- puit, puitlaastplaat, OSB, vineer
- puitkiud, papp jne

Kirjeldus

Veepõhine standardne puiduliim. Parima tulemuse saavutamiseks peavad materjalid olema värskelt töödeldud, kuivad ning tolmu- ja mus-

tusevabad. Liimiliide tuleb vähemalt 30 minutiks pressi alla panna. Kõvastumata liimi saab puhastada vee/puhastuslapiga. Niiskusklass D2.


- Ülevärvitav
- Töötemperatuur +5 °C kuni +40 °C
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel

Pakendid

Art. nr	Värv	Maht	Kogus pakendis	Art. tüüp
20031	Läbipaistev	250 ml	6	L
20033	Läbipaistev	750 ml	6	L
20035	Läbipaistev	5 l	1	L
20037	Läbipaistev	25 l	4	B
20039	Läbipaistev	100 l	1	B

L = laokaup, B = tellitav kaup



BASTA

PUIDULIIM SISE on registreeritud BASTA süsteemis. BASTA registreering tähendab, et võime kinnitada, et see ehitustoodete täidab keskkonna- ja terviseohutlike omaduste osas kokkulepitud kriteeriume. Vt www.bastaonline.se.

