

FireStop 400 - tulepüsivusklassiga tihendusmass

Kasutusala

FireStop 400 on eelkõige mõeldud kasutamiseks erinevates tuletõkkerakendustes siseruumides, nt alternatiivina FireSeali tuletõkkesüsteemide FS-Flex D, FS-Flex F ja FS-Universal silikoonipõhistele toodetele. FireStop 400 sobib ka tihendamiseks PVC-st elektritorude ning Pex-torude ümber.

Kirjeldus

FireStop 400 on veepõhine akrüülhermeetik, mis paisub kuumuses. Kõvastudes tekib poolpainduv tihend, mis takistab tule, suitsu, gaasi ja vee läbitungimist. FireStop 400 on tule- ja

kesüsteemide FS-Universal ja FS-Flex D osa. Kõvastumata ainet saab eemaldada niiske lapiga. Kõvastunud aine tuleb eemaldada mehhaaniliselt.

Lisainfo ja ohutuskaart on saadaval veebilehel .

Tunnustus

FireStop 400 on registreeritud BASTA registris. BASTA registreering tähendab, et võime kinnitada, et see ehitustoode täidab keskkonna- ja terviseohtlike omaduste osas kokkulepitud kriteeriume. Vt .

Pakendid

Art. nr	Nimetus	Värv	Sisu	Kogus pakendis	Kogus alusel
100731	FireStop 400	Valge	310 ml	15	945
100733	FireStop 400	Valge	600 ml	10	630



SITACi tüübikinnitus nr 1865/96

<small>FELU - FELU - FELU</small>