

Puidule, tellisele, betoonile, kergbetoonile, kergklinkrile

Kasutusala

ESSVE Programa CLASSIC lengikruvi on mõeldud akna- ja ukسلengide monteerimiseks puitu, betooni, tellisesse, kergklinkrisse ja kergbetooni. Programa lengikruvi võimaldab täielikult reguleeritavat montaaži.

Kirjeldus

ESSVE Programa CLASSIC lengikruvid koosnevad väliskeermega tsinkhülsist, milles on läbiv teraskruvi, mis saab vabalt hülsis pöörelda. Monteeritult on lengikruvi hülsis lengis ja kruvi aluspinnas. Hülsi (ja mitte kruvi) kruvides saab lengi sissepoole või väljapoole reguleerida.

Programa lengikruvisid saab monteerida ilma

kiiludeta ning nendega saab täielikult reguleeritava ja demonteerimisvõimalusega montaaži, kahjustamata lengi või aluspinda. Montaaž Programa lengikruvidega parandab ja lihtsustab isoleerimist, sest mineraalvilla või vuu-givahuga saab katkematu tihenduse.

Tunnustus

ESSVE Programa CLASSIC lengikruvi ja ESSVE vuu-givaht 90 on katsetatud ja heaks kiidetud klassis 4 vastavalt Rootsi standardile SS 817332. Seda süsteemi saab seega kasutada kohtades, kus nõutakse sissemurdmise eest kaitstud aknaid. ESSVE Programa lengikruvi üksi on katsetatud ja heaks kiidetud klassis 2.

Lisainformatsiooni saamiseks kontakteeruge ESSVE tehnilise toega.



Montaaž

Montaaž puitsõrestikku	Montaaž betooni, tellisesse ja kergbetooni
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kasutage Programa CLASSIC karastamata lengikruvi. ■ Kasutatava lengikruvi pikkuse määrab lengi ja seina vaheline kaugus. ■ Monteerimissügavus puitsõrestikku on min 45 mm. ■ Puurige lengikruvipuuriga DLT 5 läbistav 14 mm auk. ■ Ettepuuritud lengi puhul toimub montaaž kohe. ■ Monteerige lengikruvi montaaživõtmega UN-T või KMN. ■ Reguleerige vajadusel universaalvõtmega UN-T või KMN. ■ Katke auk sobivat värvi korgiga. ■ Nõuanne! Kasutage puidust seinakonstruktsioonides abivahendina lengifiksaatorit Programa KarmFix. Sel juhul pole kiilusid vaja. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kasutage Programa CLASSIC karastamata lengikruvi. ■ Lengikruvi pikkuse määravad lengi ja seina vaheline kaugus ning seina materjal. ■ Betoon/täistellis Pikkus 70 ja 90 mm koos N-tüübliga. ■ Auktellis/kergbetoon/kergklinker Pikkus 140 mm koos NL- või GXL-tüübliga. Tuleb jälgida tüübli õige sissekrumimispikkuse saavutamist. ■ Lengi tuleb puurida Ø 14 mm puidupuuriga. Ettepuuritud lengis kasutage tsentreerimishülssi C 10 ja 10 mm installatsiooni- või löökpuuri. ■ Monteerige lengikruvi koos sobiva tüübliga (vt tabelist) montaaživõtmega UN-T või KMN. Reguleerige vajadusel universaalvõtmega UN-T või KMN. ■ Katke auk sobivat värvi korgiga.

Spetsifikatsioon

	Teraskruvi	Hülss
Materjal	Teras	Tsingisulam
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud	-

Programa CLASSIC lengikruvi, karastamata ESSBOX

Art. nr	Mõõdud mm	Max vuugi laius puitsõrestikus, mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
111413	70	10	304	100	4
111415	90	35	304	80	4

Mahtpakendid

Art. nr	Mõõdud mm	Max vuugi laius puitsõrestikus, mm	Kogus pakendis
7111413	70	10	600