

## Vuugivaht 90 TULEKAHJU

### Kasutusala

- Sees ja väljas
- Ustele ja akendele
- Torudele ja läbiviikudele
- Ehitusdetailid
- Nakkub enamiku ehitusmaterjalidega
- Ei sobi teatud plastidega

### Kirjeldus

Mitteelastne, kõrge survetugevusega vaht tulepüüsimisklassiga tihendamiseks vastavalt tühikinnitusele. Kõvastub sõltumata keskkonnast ja õhuniiskuse puudumisest suletud ruumides. Saab lõigata ja värvida.

- Ei talu päikesevalgust

### Pakendid

Art. nr	Värv	Maht	Kogus pakendis
118623	Heleroheline	400 ml	12

- Tuleb katta/üle värvida
- Kõvastub 15 minutiga
- Pärast aktiveerimist loksutada üles-alla 20 korra
- Aktiveeritud purki tuleb kasutada 10 min jooksul
- Töötemperatuur +10 °C kuni +30 °C
- Ülevärvitav
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C
- Toimib optimaalselt, kui purk on toatemperatuuril

Lisainfo ja ohutuskaart veebilehelt [essve.com](http://essve.com)



EFELA

EFELA

EFELA

