

Akryl FLEX 5% - tislrihermeetik. Max 5 mm vuuk

Kasutusala

- Kasutamiseks kuivas, mittekülmuvas keskkonnas
- Pragude tihendamine
- Kitsale vuugile, max 5 mm
- Lubatud liikuvus 5%

enne kõvastumist vesilahustuv. Pärast kõvastumist lihvivat. Jäägid saab puhastada vee või niiske lapiga.

- Töötemperatuur +5 °C kuni +40 °C
- Ülevärvitav
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C


Kirjeldus

Akrüüli baasil tislrihermeetik kitsastele vuukidele ja täiteks, kui liikuvuse taluvuse nõuded on väikesed. Talub lühiajalist hoidmist miinuskraadidel (kuni -10 °C). Kergesti töödeldav,

Lisainfo ja ohutuskaart veebilehelt essve.com

Pakendid

Art. nr	Värv	Värvikood	Maht	Kogus pakendis	Art. tüüp
119001	Valge	NCS 0603-G80Y	300 ml	12	L
119103	Valge	NCS 0603-G80Y	600 ml	12	L



BASTA

Tislrihermeetik Akryl 5% FLEX on registreeritud BASTAs. BASTA registratsioon tähendab, et võime kinnitada, et see ehitustoodetäidab kokkulepitud kriteeriume keskkonna- ja terviseohlike omaduste osas. Vt www.bastaonline.se.

