

## Akryl FLEX 10% - maalrihermeetik. Max 8 mm vuuk

### Kasutusala

- Kasutamiseks kuivas, mittekülmuvas keskkonnas
- Pragude ja aukude tihendamine
- Kitsale vuugile, max 8 mm
- Lubatud liikuvus 10%

°C). Kergesti töödeldav, enne kõvastumist vesilahustuv. Jäägid saab puhastada vee või niiske lapiga.

- Töötemperatuur +5 °C kuni +40 °C
- Ülevärvitav
- Hoida püstises asendis toatemperatuuril max +25 °C


### Kirjeldus

Akrüüli baasil lateks-/maalrihermeetik kitsamatele vuukidele ja pragudele, kui suurem elastsus ja liikuvuse taluvus pole nõutav. Talub lühiajalist hoidmist miinuskraadidel (kuni -10

Lisainfo ja ohutuskaart veebilehelt [essve.com](http://essve.com)

### Pakendid

| Art. nr | Värv  | Värvikood     | Maht   | Kogus pakendis | Art. tüüp |
|---------|-------|---------------|--------|----------------|-----------|
| 119003  | Valge | NCS 0603-G80Y | 300 ml | 12             | L         |
| 119105  | Valge | NCS 0603-G80Y | 600 ml | 12             | L         |



# BASTA

Maalrihermeetik Akryl 10% FLEX on registreeritud BASTAs. BASTA registratsioon tähendab, et võime kinnitada, et see ehitustoodetäidab kokkulepitud kriteeriume keskkonna- ja terviseohlike omaduste osas. Vt [www.bastaonline.se](http://www.bastaonline.se).

