

Kasutusala

ESSVE reguleeritav postiking, tüüp B2 (madal) on mõeldud kasutamiseks toena piilaritele ja postidele, mis kinnitatakse betooni või kivisse. Reguleeritavat postikinga kasutatakse juhul, kui soovitakse kõrgust tagantjärele reguleerida.

Kirjeldus

Reguleeritav postiking, tüüp B2 (madal) koosneb kahest ruudukujulisest plaadist, ühest pealekeevitatud M20 poldist ja ühest mutrist. 90 x 90 mm alusplaadi paksus on 6 mm ja sellel on 4 x Ø11,0 mm auku vastavalt igas nurgas. Plaadi keskel on pealekeevitatud M20

polt. Ülemine plaat on 80 x 80 mm ja selle paksus on 8 mm. See on varustatud 4 x Ø8,5 mm aukudega. Reguleeritav postiking, tüüp B2 (madal) on mõeldud postide ja piilarite alusmontaažiks betoon- või kivipinnale.

Reguleeritav 40 mm, s.t 35 kuni 75 mm betoonipinnast piilari/posti alumise servani.

Montaaž

Posti otsa keskpaika puuritakse ette 20 mm, sügavuseks min 120 mm. Reguleeritav postiking, tüüp B2 (madal) monteeritakse betoon- või kiviplaadile ja posti otsale 4 tk poldiga kummaski osas enne, kui toimub kokkumonteerimine.




Spetsifikatsioon

Materjal	Teras
Pinnatöötlus	Tsingitud 50 µm
Korrosiooniklass	C3
Alusplaat, poldiaugu Ø	11,0 mm
Ülemine plaat, poldiaugu Ø	8,5 mm
Alusplaadi paksus	6,0 mm
Ülemise plaadi paksus	8,0 mm
Tugijalg	M20
Reguleeritav kõrgus	40 mm, 35 ja 75 mm vahel

Reguleeritav postiking, tüüp B2, tsingitud

Tüüp	Mõõdud a x b x c mm	Poldiaugud alusplaadis Arv x Ø 11 mm	CE-märgistus	Poldiaugud ülemises plaadis Arv x Ø mm	Kõrgus paletis	Kõrgus alustes	AKO nr
451655	90x90x100	4	CE	4xØ8,5	1600	1600	LT090X000
951646	90x90x100	4	-	4xØ8,5	2400	2400	LT090X000



D = otsetarne, 4-nädalane tarneaeg