

Kasutusala

ESSVE plasttüübel on mõeldud kinnitamiseks betooni, tellisesse või looduslikku kivisse.

Kirjeldus

Plasttüüblid on märgistatud värvidega, et lihtsustada õige suuruse leidmist. Tüübel on kahekordselt ekspandeeruv, välja arvatud krae juures, mis takistab pragude tekkimist õrnadel

pindadel. Tänu kahekordsele ekspandeerumisele ja siledale pinnale on tüüblil kõrge tõmbetugevus.

Plasttüüblil on tiivad, mis takistavad pöörlemist sissekrüvimisel. Tüübel on valmistatud polüetüleenist ning talub temperatuure -50 °C kuni +80 °C.



Spetsifikatsioon

Materjal	Polüetüleen
Värvid	7 värvi

Tehnilised andmed

Nimetus	Tüübli ØxP mm	Puuri Ø mm	Min puurimissügavus mm	Kruvi Ø mm
Plasttüübel, valge	5,5x20	5,5	20	3-5
Plasttüübel, kollane	5,5x25	5,5	25	4-5
Plasttüübel, punane	5,5x35	5,5	40	4-5
Plasttüübel, pruun	8,0x40	8,0	45	5-6
Plasttüübel, sinine	10,0x45	10,0	50	6-8
Plasttüübel, roheline	12,0x60	12,0	65	8-10
Plasttüübel, hall	14,0x70	14,0	78	10-12

Montaaž

1. Puurige auk läbimõõduga vastavalt Tehnilistele andmetele.
2. Lükake tüübel auku.
3. Asetage detail paigale ja keerake kruvi sisse.
4. Montaaž on valmis.

Konksuga plasttüübel

Art. nr	Mõõdud mm	Värv	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
511130	5,5x25	Kollane	2	10
511132	8,0x40	Pruun	2	10



Praktiline kandevõime

Väärtused kehtivad suurimatele kruvimõõtudele vastavalt tabelile "Tehnilised andmed". Pikaajalise tõmbekoormusega koormamisel või kõrgendatud temperatuuri puhul valige

kasutamiseks mitu ning suuremad tüüblid või metallist kinnitusvahendid.

NB! Kruvi pikkuse valimisel on oluline, et see oleks 3-9 mm pikem kui tüübel.

Nimetus	Betoon C20/25 Tõmbekoormus/Ristkoormus kg	Täistellis Tõmbekoormus/Ristkoormus kN
Plasttüübel, valge	15 / 40	15 / 30
Plasttüübel, kollane	25 / 50	20 / 40
Plasttüübel, punane	40 / 60	30 / 50
Plasttüübel, pruun	80 / 120	40 / 70
Plasttüübel, sinine	100 / 140	-
Plasttüübel, roheline	200 / 300	-
Plasttüübel, hall	250 / 400	-

Ohutustegur: tõmbekoormus = 6,0 ja ristkoormus = 4,5