

### Kasutusala

ESSVE kipsikruvi on mõeldud kipsplaatide monteermiseks sisetingimustes terasest aluspinnale. Puurimisvõimsus 0,4-0,9 mm.

### Kirjeldus

Kruvid on sirges lindis, valmistatud karastatud terasest, fosfaaditud või läikivaks tsingitud pinnatöötluks. Varustatud Philipsi ristpeaga Ph2.

ESSVE kipsikruvi sobib turul enamlevinud kruviautomaatidega.

### Montaaž

Lindil kipsikruvide monteermiseks on soovitatav kasutada mahatreitud otsikut.

Soovituslik pöörete arv: 25-50 mm 2800-4700 p/min



### Spetsifikatsioon

	Fosfaaditud	Läikivaks tsingitud
Materjal	Karastatud teras SAE1018	Karastatud teras SAE1018
Pinnatöötlus	Fosfaaditud	Läikivaks tsingitud 5 µm
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m <sup>2</sup>	Ca 20 tk/m <sup>2</sup>
Korrosiooniklass	C1	C1

## Kipsikruvi teraskarkassile, läikivaks tsingitud

### Läikivaks tsingitud

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis	Kogus alusel
522325	3,5×25	8,4	20,0	Ph2	1000	6	180
522341	3,5×41	8,4	36,0	Ph2	1000	6	180
522350	3,5×50	8,4	45,0	Ph2	1000	6	108

