

Kasutusala

ESSVE kipsikruvi Kips kasutatakse siseruumides kahe kihi kipsplaatide paigaldamiseks lakke ja seintele. Esimene kipsikiht paigaldatakse tavapärasel viisil traditsiooniliste kipsikruvidega. Seejärel liimitakse teine kipsikiht peale ja kinnitatakse kipsikruviga Kips.

Kirjeldus

Kruvi on valmistatud karastatud terasest ja on läikivaks tsingitud pinnatöötusega. Philipsi

ristsoon Ph2. Pea kuju on spetsiaalselt konstrueeritud, et vältida papi-/kartongikihi kahjustamist kipsi süvistamisel.

Montaaž

Monteeritakse madala momendiga, tagamaks kindlat montaaži. Soovitatav pöörete arv 800-1400/min.



Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE C1018
Pinnatöötus	Läikivaks tsingitud 5 µm
Korrosiooniklass	C1

Kipsikruvi Kips, läikivaks tsingitud ESSBOX

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	D m	B m	Otsa- ku nr	ESS- BOXi suurus	Kogus paken- dis	Pakendeid suurpaken- dis
532538	5,2 x 38	6,8	35,	PH2	203	400	8
		0					

