

### Kasutusala

ESSVE kõvakipsikruvid on mõeldud kõvade/robustsete kipsplaatide monteerimiseks sisetingimustes puidust või terasest aluspinnale. Puurimisvõimsus 0,4-0,9 mm.

### Kirjeldus

Kruvid on sirges lindis, toodetud karastatud terasest ja fosfaaditud pinnatötlusega. Varustatud Philipsi ristpeaga Ph2.

Kruvidel on vastassuunaline keere kruvipea all, mis vajutab plaatmaterjali tugevasti aluspinna vastu.

ESSVE kõvakipsikruvi sobib turul enamlevinud kruviautomaatidega.

### Montaaž

Lindil kõvakipsikruvide monteerimiseks on soovitatav kasutada mahatreitud otsikut. Soovituslik pöörete arv: 2000-2800/min



### Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE1018
Pinnatötlus	Fosfaaditud
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m <sup>2</sup>
Korrosiooniklass	C1

### Kõvakipsikruvi puit- ja teraskarkassile, läikivaks tsingitud

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	D m	B m	Otsa- ku nr	Kogus paken- dis	Pakendeid suurpaken- dis
55073 0	3,9 x 31	7,8	22	PH2	1000	6
55074 0	3,9 x 40	7,8	30	PH2	1000	6
55075 5	3,9 x 55	7,8	45	PH2	1000	6

