

Kasutusala

ESSVE väline puurotsaga kipsikruvi GU on mõeldud välise kipsplaadi montaažiks välisseina teraskarkassile. Puurimisvõimsus 0,7-2,0 mm.

Kirjeldus

ESSVE GU puurotsaga kipsikruvi on uudne lameda, pealispinnale jääva peaga kruvi. Selle kujundusega saadakse nn ilmastikukindel montaaž enne fassaadikatte monteerimist. Kruvi kuju vastab HusAMA 98 (Rootsi materjali- ja töökirjelduste kogu) nõuetele välise kipsplaadide montaaži kohta, KBC.111. Kruvi on varustatud puurotsaga, mistõttu see on so-

bilik montaažiks max 2,0 mm teraskarkassile. Kruvi on valmistatud karastatud terasest, sel on hõbedane CorrSeali pinnatöötlus, tänu millele on see sobilik kasutamiseks välitingimustes. Hõbedane CorrSeali pinnatöötlus vastab korrosiooniklassile C4. Kipsikruvi GU kombi sobib tavalisemate müügilolevate kruviautomaatidega.

Montaaž

Kiireks ja korrektseks montaažiks tuleks alati kasutada reguleeritava sügavuspiirajaga kruvikeerajat. Kruvi ei süvistata, plaadi kartongist pealiskihti ei tohi kahjustada. Soovitatav pöörete arv: 30-40 mm 2800-6000 p/min.

Spetsifikatsioon

Materjal	Karastatud teras SAE 1022
Pinnatöötlus	CorrSeal, vaha
Korrosiooniklass	C4

Kipsikruvi UV väline, puurotsaga, teraskarkassile, CorrSeal

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
582325	3,5 x 25	9,0	21,0	PH2	1000	6
582340	3,5 x 40	9,0	36,0	PH2	1000	6



CorrSeal

ESSVE CorrSeali pinnatöötlus



ESSVE CorrSeali pinnatöötlusel on SITACi tüübikinnitus nr 0075/05.

