

### Kasutusala

ESSVE puurotsaga kipsikruvi on mõeldud kipsplaatide monteerimiseks sisetingimustes teraskarkassile. Puurimisvõimsus 0,7-2,0 mm.

### Kirjeldus

Kruvi on sirges lindis, valmistatud karastatud terasest, fosfaaditud, läikivaks tsingitud 5 µ või läikivaks tsingitud 20 µ pinnatöötusega. Varustatud Philipsi ristpeaga Ph2.

ESSVE puurotsaga kipsikruvi sobib turul enamlevinud kruviautomaatidega.

### Montaaž

Lindil kipsikruvide monteerimisel on soovitatav kasutada mahatreitud otsikuid.

Soovituslik pöörete arv: 25-50 mm 2000-2800/min



### Spetsifikatsioon

	Fosfaaditud	Läikivaks tsingitud	Läikivaks tsingitud
Materjal	Karastatud teras SAE1018	Karastatud teras SAE1018	Karastatud teras SAE1018
Pinnatöötus	Fosfaaditud	Läikivaks tsingitud 5µm	Läikivaks tsingitud 20µm
Kruvide kulu	Ca 20 tk/m <sup>2</sup>	Ca 20 tk/m <sup>2</sup>	Ca 20 tk/m <sup>2</sup>
Korrosiooniklass	C1	C1	C2

## Puurotsaga kipsikruvi, teraskarkassile, läikivaks tsingitud 5µm

### Läikivaks tsingitud 5 µm

Art. nr	Mõõdud dk × L mm	D mm	B mm	Otsaku nr	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis	Kogus alusel
59232 5	3,5 × 25	8,4	20, 0	Ph2	1000	6	180
59234 0	3,5 × 40	8,4	35, 0	Ph2	1000	6	180
59235 0	3,5 × 50	8,4	45, 0	Ph2	1000	6	108

