

Kasutusala

ESSVE Arrow Anchor on ankur, mis on mõeldud kergemateks montaažideks kipsseintes- se, pehmetesse puitkiudplaatidesse või kergbetooni. Toimib ühe- ja kahekordse kipsi- ga.

Kirjeldus

Ankur lüüakse haamriga kipsi, seejärel kruvitakse sisse kruvi, mis ankrud ekspandeerib ning kinnitab samal ajal paigale selle, mis kinnitamis- t vajab.

Kasutamiseks sobiv kruvi on nt kipsikruvi, mille diameeter on 3,5–3,9 mm. Kruvi pikkuse mää- rab monteeritav detail.



Montaaž

1. Lööge ankur kipsi.
2. Kruvige sisse kipsikruvi Ø 3,5 - 3,9 mm.
3. Ankur ekspandeerub tagaküljel ja kinnitab kinnitatav detaili.

Spetsifikatsioon

Materjal	Teras
Pinnatöötlus	Kollaseks tsingitud

Kipsiankur Arrow Anchor

Tehnilised andmed ja ESSBOXi pakendid

Art. nr	Nimetus	ESSBOXi suurus	Kogus pa- kendis	Pakendeid suur- pakendis
645038	Kipsiankur Arrow Anchor (kruvita), 3,5 mm	202	100	12
511644	Kipsiankur Arrow Anchor (kruvita), 3,5 mm (väikepakend)	-	8	10
9645038	Kipsiankur Arrow Anchor (kruvita), 3,5 mm (maht)	-	5000	1

Nimetus	Ühekordne kips kg Tõmbekoormus (N) / Ristkoormus (V)	Kahekordne kips kg Tõmbekoormus (N) / Ristkoormus (V)
Arrow Anchor	10/20	15/30
Ohutustegur 3,0		

