

Terrassikruvi HDS peidetud montaažiks puitkarkassi. Roos- tevaba teras A4

Kasutusala

ESSVE terrassikruvi HDS A4 kasutatakse tavalise surveimmutatud terrassipuidu, Siberi lehise jmt varjatud montaažiks. Kruvi paigaldatakse terrassilaua küljele spetsiaalse otsaku ja montaažitööriista abil.

Kirjeldus

Kruvi on valmistatud roostevabast happekindlast terasest A4. Noolekujuline ots minimeerib pragunemise ohtu ning vähendab sissekruvimismomenti. Pea all on keere, mis tekitab kandva karkassi ja terrassilaua vahel suure survejõu. Silindriline pea jätab minimaalselt nähtava sisenemisaugu. Kruvil on TX-otsakupesa. Kruvi täidab CE-märgise nõuet standar-

Spetsifikatsioon

Materjal	Roostevaba A4 SAE316
Pinnatöötlus	Vaha
Korrosiooniklass	C5
Tugevuspiir fuk	Min 500 Mpa
Voolavuspiir fyk	Min 250-300 Mpa

Art. nr	Mõõdud dk x L mm	D m m	B1 m m	B2 m m	Otsaku nr	ESS- BOXi suurus	Kogus pakendis	Pakendeid suurpakendis
70155 0	4,8 x 50	5,0	30, 0	10, 0	TX15	203	250	8
70156 0	4,8 x 60	5,0	30, 0	10, 0	TX15	203	250	8

di EN 14592 järgi.

Montaaž

Terrassikruvi 4,8 x 50 mm sobib järgmise pak-
susega puidule:

19-25 mm, max laius 95 mm.

Kasutage montaažitööriista puidu laiu-
sele 85-110 mm.

Terrassikruvi 4,8 x 60 mm sobib järgmise pak-
susega puidule:

25-34 mm, max laius 145 mm.

Kasutage montaažitööriista puidu laiu-
sele 110-150 mm.

Soovituslik pöörete arv:

ca 400-1200 p/min.

