

Kasutusala

Nailonlukustiga kuuskantmutter on mõeldud montaažiks, mille puhul soovitakse liite teatavat lukustust. DIN 985 nailonlukustiga mutter on hetkel kõige tavalisem lukustusmutter turul. Liidetes, kus tugevuse nõuded on suuremad, tuleb kasutada kõrget lukustusmutrit või mutrit, millel on eelnevalt peale kantud lukustus-element, mis on püsivalt kruvikeermetesse sulanud.

Antud tooted ei ole mõeldud kasutamiseks kandvates ehituskonstruktsioonides.

Kandvatesse konstruktsioonidesse sobivate toodete ostmiseks pöörduge palun eripäringuga oma kliendihalduri poole.

Kirjeldus

Mutter on valmistatud terasest, sel on läikivaks tsingitud pinnatöötlusega teostus kasutamiseks siseruumides ning eelnevalt peale kantud nailonrõngas, mis lukustuse loob. Mutter on valmistatud vastavalt tugevusklassile 6, teostus vastavalt DIN 985-le.



Spetsifikatsioon

	Lukustusmutter, läikivaks tsingitud
Materjal	Karastatud ja noolutatud süsinikteras vastavalt standardile ISO 898-1
Pinnatöötlus	Vastavalt standardile ISO 4042 5-15 µm
Korrosiooniklass	C1

Lukustusmutter, madal, DIN 985. Läikivaks tsingitud

ESSBOX

Art. nr	Poldi Ø	Võtmemõõt mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis
61068419	M3	5,5	102	200
61068426	M4	7	102	100
61068433	M5	8	102	100
61068440	M6	10	202	100
61068457	M8	13	202	50
61068464	M10	17	202	50
61068471	M12	19	202	50
61068488	M16	24	202	25

