

Kasutusala

Puidupolti, mida kutsutakse ka nelikandi ja kumera peaga poldiks, kasutatakse koos mutri ja seibiga puitkonstruktsioonides, kus soovitakse ilma esilekerkiva poldipeata montaaži. Antud tooted ei ole mõeldud kasutamiseks kandvates ehituskonstruktsioonides. Kandvatesse konstruktsioonidesse sobivate toodete ostmiseks pöörduge palun eripäringuga oma kliendihalduri poole.

Kirjeldus

Puidupolt on saadaval läikivaks tsingitud (kasutamiseks siseruumides) ja kuumtsingitud

(kasutamiseks väliskeskkonnas) versioonis. Puidupolt on valmistatud klassi 4.6 terasest.

Montaaž

Monteeritakse eelpuuritud auku, mis on veidi suurem kui poldi diameeter. Lööge puidupolt sisse, nii et poldi nelikant süvistub puidu sisse. Seejärel monteerige mutter ja seib ning pingutage sobiva momendini. Kuna puidupolt on mõeldud montaažiks puitu, puuduvad andmed pingutusmomendi kohta.

Spetsifikatsioon

	MVBF läikivaks tsingitud	MVBF kuumtsingitud
Material	Karastatud ja noolutatud süsinikteras vastavalt standardile ISO 898-1	Karastatud ja noolutatud süsinikteras vastavalt standardile ISO 898-1
Pinnatöötlus	Läikivaks tsingitud	Kuumtsingitud
Korrosiooniklass	C1	C3

Puidupolt, läikivaks tsingitud ESSBOX

Art. nr	Mõõdud mm	Keerme pikkus mm	ESSBOXi suurus	Kogus pakendis
61090001	M6×30	18	202	50
61090003	M6×40	18	202	50
61090005	M6×50	18	203	50
61090007	M6×60	18	203	50
61090009	M6×70	18	203	50
61069812	M8×30	22		
61069829	M8×40	22		
61069836	M8×50	22	203	50
61069843	M8×60	22		
61069850	M8×70	22		
61090021	M8×80	22	304	50
61090023	M8×90	22	304	50
61069881	M8×100	22		
61090027	M8×120	22	204	25
61069904	M10×70	26	304	50
61069911	M10×80	26		
61069928	M10×100	26		
61090035	M10×120	26	304	25
61069942	M10×140	26		

