

Kasutusala

ESSVE galvaanlint on mõeldud puitkonstruktsioonide ning sarikate erinevat tüüpi montaažiks, stabiliseerimiseks ning ankurdamiseks.

Kirjeldus

Lint on valmistatud külmaltsitud kuumtsingitud teraslehest ning varustatud erineva kuju ja suurusega aukudega.

Montaaž

Galvaanlint monteeritakse nt 4,0 mm ESSVE ankrunaelte või 5,0 mm ESSVE ankrukruvidega.



Spetsifikatsioon

Materjal	Külmaltsitud terasplekk
Pinnatöötlus	Kuumtsingitud 20 µm
Korrosiooniklass	C2
Naelaaugud	Vt tabelit
Pikkus pakendis	Vt tabelit

Galvaanlint

Art. nr	Mõõdud mm	Augu Ø mm	Pikkus/pakend m	Lindi tüüp	Lindi praktiline kandevõime, kN	Kogus pakendis	Kogus alusel	Art. tüüp
396660843	12x0,7	5,5/3,2	10	2	1,0	1	672	L
396660508	13x0,7	5,5/3,2	10	2	1,0	1	672	L
5171325	13x0,7	5,5/3,2	25	2	1,0	1	486	L
396660730	20x0,7	7,0/5,0/3,2	25	2	1,2	1	223	L
396660706	20x0,7	8,5/6,5/4,5	10	2	1,0	1	456	L
396660805	20x1,0	7,0/5,0/3,2	10	2	2,0	1	456	L
396660839	25x1,2	8,5/6,5/4,2	25	1	3,5	1	180	L
396660904	25x1,5	8,5/6,5/4,2	10	2	2,0	1	385	L
396660938	25x2,0	8,5/6,5/4,5	10	1	6,0	1	150	L

