

Montaažitööriist HDS

Kirjeldus

Montaažitööriist varjatud montaažiks terrassi-puitu.

Oluline on järgida puitmaterjali müüja paigaldusjuhiseid sõrestikupostide vahekauguste ja terrassilaudade vahekauguste kohta. Nii taga-

te terrassi optimaalse ajalise vastupidavuse. Jalad, mis kinnitatakse paigaldamise ajal terrassilaudade külge, jätavad iga terrassilaua vahele teatud vahemaa.

Tööriista valimine

Art. nr	Sobiv puidu laius mm	Vahemaa mm	Soovitavad materjalid
701501 montaažitööriist 3,5	85-110	3,5 / 5,0	Surveimmutatud terrassilaud (roheline/pruun), männi südamikpuit, Siberi lehis, termotöödeldud terrassilaud, õliga immutatud terrassilaud
701503 montaažitööriist 3,5	110-150	3,5 / 5,0	Männi südamikpuit, Siberi lehis, termotöödeldud terrassilaud, õliga immutatud terrassilaud
701505 montaažitööriist 2,5	110-150	2,5 / 5,0	Surveimmutatud terrassilaud (roheline/pruun)

Iga tööriistaga on kaasas täiendav vahetükk, mille saab tööriistale paigaldada, et saada kokku 5,0 mm vahemaa.

Pakendid

Art. nr	Kirjeldus	Kogus pakendis	Kontsept
701501	Montaažitööriist 3,5 mm ja 2 x TX15 x 65 mm otsak	1	TG
701503	Montaažitööriist 3,5 mm ja 2 x TX15 x 65 mm otsak	1	TG
701504	Montaažitööriist 3,5 mm ja 2 x TX15 x 100 mm otsak	1	TG
701505	Montaažitööriist 2,5 mm ja 2 x TX15 x 65 mm otsak	1	TG
701506	Montaažitööriist 2,5 mm ja 2 x TX15 x 100 mm otsak	1	TG
701165	Otsak TX15 x 65 mm		
701166	Otsak HDS-tööriistale TX15 x 100 mm	2	TG

Montaaž

1. Suruge montaažitööriist terrassilaua peale kinni ja paigutage igasse montaažiauku 1 HDS-kruvi.
2. Paigaldage kruvid spetsiaalse TX15 x 65 mm otsakuga.
3. Vabastage montaažitööriist.



-FEEL
-FEEL